

 **MBI**<sup>®</sup>



**CR**  
DEMOLITORE



## CR

### DEMOLITORE



Progettate per affrontare le demolizioni più difficili, i modelli CR sono caratterizzati da elevata forza e resistenza allo stress, rendendo le operazioni di demolizione più rapide e sicure. Utilizzata per demolizione primaria di cemento armato, anche su bracci speciali per lavori ad elevata altezza

- La **rotazione idraulica** facilita il posizionamento dell'attrezzatura, mentre la robusta doppia ralla assicura resistenza e incrementa la sicurezza
- I **potenti cilindri** sviluppano un'enorme forza che viene poi incrementata e trasferita alle ganasce da una cinematica unica
- Lo **speciale profilo dei denti** massimizza la penetrazione mantenendo le punte affilate a lungo
- Il **sistema a doppio perno centrale** garantisce un'apertura superiore e incrementa la forza trasferita alle punte, anche a ganasce totalmente aperte
- I **taglienti per barre di rinforzo metalliche** sono intercambiabili e possono essere usati su 4 lati prima della sostituzione
- La **Speed-Valve** brevettata aumenta la produttività e protegge il sistema idraulico dai picchi di pressione



### DATI TECNICI

		BT.CR.08	BT.CR.4.00		BT.CRR.12								
		CR2	CR4	CR5	CR5R	CR15R	CR20R	CR26R	CR40R	CR60R	CR80R	CR100R	CR120R
ROTAZIONE		Meccanica			360° Idraulica								
PESO ESCAVATORE	t	03-05	03-06	06-10	07-11	16-20	21-26	27-35	45-55	60-70	75-95	100-120	120-140
PESO ATTREZZATURA *	kg	240	320 **	530	630	1600	2100	2800	4720	6250	8250	11000	12000
APERTURA	mm	360/0	440/0	450/0	450/0	800/0	1050/0	1100/0	1350/0	1580/0	1800/0	2050/0	2310/320
ALTEZZA	mm	1070	1070	1290	1315	1800	2030	2200	2800	3020	3400	3200	3300
PRESSIONE DI ESERCIZIO	bar	180-220	250	200-250	200-250	280-320	280-320	280-320	280-320	320-350	320-350	320-350	320-350
PORTATA OLIO	l/min	30-50	65	50-90	50-90	130-150	180-220	220-250	250-300	320-350	500-600	600-800	600-800

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.

\* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.

\*\* Il peso attrezzatura NON include attacco standard.

REF. 97875/1 12/16 REV.00

